GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DI AUTO-C.A. FREE Per AutoCAD/LT 2010-2011-2012

Per poter installare correttamente Auto-C.A. Free all'interno di AutoCAD eseguire le istruzioni seguenti:

1) Assicurarsi di non avere aperto AutoCAD/LT;

2) Installare in locale il file

- Setup_Auto_C.A_Free-32_2010_02.10.2011.exe per il sistema operativo a 32bit;
- Setup_Auto_C.A_Free-64_2010_02.10.2011.exe per il sistema operativo a 64bit;

3) Seguire le indicazioni fino alla completa installazione del programma;

4) Aprire l'ambiente AutoCAD/LT all'interno del quale si è installato il software Auto_C.A.;

5) Inserire la "Barra dei menù" come indicato in figura:

🛕 🚬 🖻 🗁 🗟 😫 🐀 + 🖻 •	Autodesk AutoCAD 2015 - RIVENDIT	A NON AUTORIZZATA Disegno1.dwg	Digitare parola chiave o frase	👫 👤 Accedi 🛛 🔹 🗶 🖄	· ? · - 🛛 ×
Inizio Inserisci Annota Pa	Personalizza barra degli strumenti Accesso rapid	aggiuntivi Autodesk 360 BIM 360	Performance Applicazioni disponib	ili 🗖 -	
/ 2 🥥 🤇 🚦	✓ Nuovo ✓ Apri			DaLayer - DaLayer -	
Linea Polilinea Cerchio Arco	🗸 Salva	Insensci 🥪 🗸 🔒	Corrispondenza	DaLayer - Gruppo	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Disegna 👻	✓ Salva con nome	Blocco 👻	Edita - Prop	orietà 🕶 🗳 Gruppi 🤊	
Nuova scheda Disegno1	🗸 Stampa				
(10h-10/mframe 201					
[=][Atto][Wireframe 2D]	🗸 Ripeti				_ D X
		The second s			N
	Corrispondenza con proprietà				O ALTO E
	Stampa batch				
	Anteprima di stampa				S
	Proprietà				WCS
	Gestione gruppo di fogli				
	Render	b) Clic su "M			
-	Altri comandi				
	Mostra barra dei menu	+			Sin
	Mostra al di sotto della barra multifunzione	Mostra harra dei menu			X.
		Premere F1 per ulteriori informazioni			alp-
					000
Y					
×					
Computer a company sing di ang	ante enotes stainen sil				
Digitare un comando	omento errato: stringp nil				
Modello Lavout1 Lavout2 +				a . V . /	

a) Aprire il menù a tendina

6) Digitare il comando "SECURELOAD" nella linea di comando, premere INVIO ed assicurarsi che il valore sia impostato su <0>

Y							
×							
X Comando: Si	ECURELOAD					_	
२ 🎲 - SECURE	LOAD Digit	are nuovo v	alore per	SECURELO	AD <0>:		
Modelio	ayouti Lay	oui2 +					

- 7) Digitare il comando "+AUTOCA" nella linea di comando e premere INVIO;
- 8) Assicurarsi che sulla "Barra dei menù" compaia il menù "Auto_C.A.";



8) Avviare il "Menu Auto_C.A.".





ATTENZIONE!

Nel caso in cui il comando "+AUTOCA" non venisse riconosciuto da <u>AutoCAD LT</u> seguire le seguenti istruzioni:

1) Assicurarsi di non avere aperto AutoCAD LT;

2) Seguire il seguente percorso file

- C:\Program Files\AutoCA\r18x32 per un sistema operativo a 32bit;
- C:\Program Files\AutoCA\r18x64 per un sistema operativo a 64bit;

3) Lanciare il file

- LTSetup..x32.exe per un sistema operativo a 32bit;
- LTSetup..x64.exe per un sistema operativo a 64bit;

4) Aprire l'ambiente AutoCAD/LT all'interno del quale si è installato il software Auto_C.A.;

5) Digitare il comando "+AUTOCA" nella linea di comando e premere INVIO;

6) Assicurarsi che sulla "Barra dei menù" compaia il menù "Auto_C.A.";

7) Avviare il "Menu Auto_C.A.".